

«Согласовано»
Председатель профсоюзного комитета
Е. А. Супиниченко
Протокол № 57 от 10.09.2019 г.



И.И. Кротт
08.09.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для уборщика помещений

ИОТ №53-05/10

1. Общие требования охраны труда

1.1. Для выполнения обязанностей уборщика помещений могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие предварительный медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу. При поступлении сотрудника в подразделение он должен пройти первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте сотрудник проходит не реже чем через каждые шесть месяцев после приема на работу.

1.2. Уборщик помещений обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в учреждении; соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности; использовать по назначению и бережно относиться к средствам индивидуальной защиты.

1.3. Уборщик помещений должен: знать местоположение первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

1.4. На уборщика помещений могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; повышенная температура поверхностей оборудования, воды; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений; химические факторы; физические перегрузки.

1.5. Уборщик помещений должен известить своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности мест уборки;

- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них неогражденных проемов. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры безопасности;

- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.

2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колючих и режущих предметов.

2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.5. Уборщик помещений должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:

- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Уборщик помещений должен применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.2. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.3. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

3.4. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмети их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.

3.5. Производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.

3.6. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий.

3.7. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.

3.8. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на три четверти вместимости.

3.9. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо.

3.10. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства во время уборки должны быть отключены от электрической сети.

3.11. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол, работы вести, стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением.

3.12. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся частей оборудования.

3.13. Присоединение электроприборов (пылесоса, полоттера и т.п.) к электрической сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).

3.14. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

3.15. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

3.16. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки); расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.17. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства; Не превышать установленные концентрацию дезинфицирующих средств и температуру моющих растворов (выше 50° С); Не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки; Хранить исходный раствор хлорной извести в специально выделенном месте.

3.18. При уборке помещений не допускается:

- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;
- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;
- прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;
- пользоваться неисправными вентилями и кранами;
- применять для уборки воду с температурой выше 50°C, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении поломок уборочных электроприборов прекратить их эксплуатацию, а также подачу электроэнергии, воды и доложить о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.
- 4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
- 4.3. При обнаружении запаха газа в помещении предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и электроприборов, открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; сообщить об этом администрации, а, при необходимости - вызвать работников аварийной газовой службы.
- 4.4. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров или просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.) то пролитый на полу жир необходимо удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи используемое уборочное оборудование и переместить на места хранения.
- 5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушить и убрать на место.
- 5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь.
- 5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.
- 5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.

Заведующий общежитием (ул. Красногвардейская, 4)
Заведующий общежитием (Романенко, 16)

И.В. Мельниченко
Н.В. Кравцов

Согласовано:
Руководитель службы ОТ

Н.А. Скандакова